

ANVR2208

8路Full HD 供電高畫質網路監控錄影主機 (8CH Full HD PoE NVR)



- 嵌入式系統，為高度可靠性的8路供電型網路監控錄影主機 (8ch PoE NVR)
- 一鍵安裝，網路攝影機即插即用 (Plug-n-Play)
- 可直接透過網路監控錄影主機(PoE NVR)主機內建HDMI 或是VGA 接頭外接HDMI 或VGA螢幕，直接設定網路攝影機或操作網路錄影機選單，不需要額外外接電腦操作，可節省額外安裝電腦的成本
- 內含8埠 PoE 網路供電交換器，NVR不用外接PoE網路供電交換器，安裝方便，節省安裝成本
- 每一路都可支援1百萬/兩百萬/三百萬和五百萬畫素的網路攝影機錄影
- 支援8隻網路攝影機同時即時觀看，回放，錄影，備份和遠端瀏覽功能
- 支援網路攝影機H.264 影像雙串流(dual streaming)
- 支援ONVIF及市場主流網路攝影機
- HDMI和VGA 兩個螢幕可同時輸出且每個螢幕輸出最大解析度可達 1920x1080P
- 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端USB埠備份或透過網路端做異地備份
- 網路線上作業，可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份、每組連線，不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過CMS, IE 瀏覽器或OS/Android App 操作主機，提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體，可管理16台 DVR 或是 NVR (400隻攝影機)
- 免費附贈iOS /Android App, 可支援即時監控，回放和即時推播通知(Push Notification)



規格

系統	
作業系統	嵌入式 Linux
系統操作	多工操作，可同時即時觀看，錄影，回放，備份和遠端觀看
操作模式	可透過滑鼠，網路瀏覽器，中控軟體或OS/Android App
影像輸入	
網路攝影機輸入	8路網路攝影機輸入，每一支攝影機都可支援到五百萬畫素以上網路攝影機輸入
聲音	
聲音輸入	1 x RCA
聲音輸出	1 x RCA
即時影像顯示模式	
顯示類型	全畫面顯示 / 4分割 / 9分割 / PIP / 跳台
螢幕輸出	1 x HDMI輸出(1920x1080p60), 1 x VGA輸出(1920x1080, 60Hz)
跳台	支援
操作介面	圖形化操作介面 (GUI)
遠端瀏覽	可透過IE 瀏覽器, CMS 中控軟體
手機/平板電腦	支援Android/iOS Appss
錄影	
錄影模式	持續錄影, 排程錄影, 事件錄影
錄影能力	8路為五百萬畫素240 fps網路攝影機錄影
預錄	5秒
事件後錄影	0 ~ 255 秒
回放和備份	
回放顯示模式	單一分割 / 4分割 / 9分割同時回放
回放能力	8 路網路攝影機可同時回放, 8路同時回放可達240fps
回放操作模式	回放 / 暫停 / 播放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉
搜尋模式	日期/時間/事件/頻道
備份	可透過本機端USB埠 /網路 / 中控軟體
內建硬碟支援	2 x SATA HDD, 每一顆可達6TB 硬碟容量, 共12TB容量
外建硬碟支援	支援1 x eSATA 介面
網路	
支援網路協定	TCP / IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
網路	1個 RJ45: 1x 10/100Mbps(WAN) 且內建8埠 PoE 網路供電交換器: 8x 10/100Mbps (LAN)
I/O 接頭	
USB	2個: USB 2.0 x2
警報	4個警報輸入 / 1個警報輸出
RS485	1; 支援Pelco D, Pelco P
安全性	
淨水印	支援
使用者權限	3層使用者權限
監控	Watchdog
環境	
電源	DC48V, 90W
尺寸	319(寬) x 297(深) x 53(高)公厘 ± 5 公厘
操作溫度	0°C ~ 40°C

Note: Specifications are subject to change without any notice.

