

## ATHDVR2104/2204

### 4路 1080P AHD & TVI DVR 數位錄放影機



- 可支援類比攝影機, 960H攝影機, AHD 或 TVI 720P攝影機和AHD或TVI 1080P攝影機任一頻道的混接
- 最大支援4路兩百萬畫素120fps錄影和回放
- 支援H.264 雙碼流, 可在低頻寬的網路環境監看和回放
- 支援雙向語音
- 支援三個螢幕輸出, 包含HDMI, VGA 和CVBS, HDMI和VGA 兩個螢幕可同時輸出且每個螢幕輸出最大解析度可達 1920x1080P
- 使用者可擷取任何時段的影像資料, 透過本機端USB埠備份或透過網路端做異地備份
- 網路線上作業, 可同時支援多個使用者同時上線, 即時影像、回放影像、網路備份, 每組連線, 不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過CMS, IE瀏覽器或iOS/Android App 操作主機, 提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體, 可管理16台 DVR 或是 NVR (400隻攝影機)
- 免費附贈iOS /Android App, 可支援即時監控, 回放和即時推播通知(Push Notification )



#### 規格

| 系統          | ATHDVR2104   | ATHDVR2204   |
|-------------|--|--|
| 作業系統        | 嵌入式 Linux  |  |
| 系統操作        | 多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看                                   |  |
| 操作模式        | 可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或iOS/Android App                               |  |
| <b>影像輸入</b> |  |  |
| 攝影機輸入       | 類比攝影機, 960H攝影機, AHD/TVI 720P攝影機或是AHD/TVI 1080P攝影機任一頻道的混接         |  |
| 攝影機輸出       | 1 x HDMI輸出(1920x1080p60), 1 x VGA輸出(1920x1080, 60Hz), 1X CVBS輸出  |  |
| H.264雙串流    | 支援   |  |
| 大/小碼流       | 大碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL); 小碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL) |  |
| <b>聲音</b>   |  |  |
| 聲音輸入        | 4 x RCA  |  |
| 聲音輸出        | 1 x RCA  |  |
| 雙向語音        | 支援   |  |
| <b>顯示</b>   |  |  |
| 顯示類型        | 全畫面顯示 /4分割/ PIP / 跳台   |  |
| 副畫面         | 支援   |  |
| 操作介面        | 圖形化操作介面 (GUI)  |  |
| 遠端瀏覽        | 可透過IE 瀏覽器, CMS中控軟體   |  |
| 手機/平板電腦     | 支援Android/iOS Appss  |  |
| <b>錄影</b>   |  |  |
| 錄影模式        | 持續錄影, 排程錄影, 事件錄影   |  |
| 錄影能力        | A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張<br>B.AHD或TVI 1080P攝影機@60張      | A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張<br>B.AHD或TVI 1080P攝影機@120張 |
| 預錄          | 5 秒  |  |
| 事件後錄影       | 最大255秒   |  |

| 網路                                |  |                                   |                                   |                        |                         |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 支援網路協定                            | TCP / IP, SMTP, DHCP(自動取得IP地址), DDNS, PPPoE(撥號上網), UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP(網路校時)等   |                                   |                                   |                        |                         |
| 網路                                | 1x 10/100Mbps  |                                   |                                   |                        |                         |
| 回放和備份                             |  |                                   |                                   |                        |                         |
| 回放顯示模式                            | 單一分割 / 4分割 同時間回放   |                                   |                                   |                        |                         |
| 回放能力                              | <table border="1"> <tr> <td>A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張</td> <td>A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張</td> </tr> <tr> <td>B.AHD或TVI 1080P攝影機@60張</td> <td>B.AHD或TVI 1080P攝影機@120張</td> </tr> </table> | A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張 | A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張 | B.AHD或TVI 1080P攝影機@60張 | B.AHD或TVI 1080P攝影機@120張 |
| A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張 | A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@120張  |                                   |                                   |                        |                         |
| B.AHD或TVI 1080P攝影機@60張            | B.AHD或TVI 1080P攝影機@120張  |                                   |                                   |                        |                         |
| 回放操作模式                            | 回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉  |                                   |                                   |                        |                         |
| 搜尋模式                              | 日期/時間/事件/頻道  |                                   |                                   |                        |                         |
| 備份                                | 可透過本機端USB埠 / 網路 / 中控軟體   |                                   |                                   |                        |                         |
| 內建硬碟支援                            | 2 x SATA HDD, 每一顆可達6TB 硬碟容量, 共12TB容量   |                                   |                                   |                        |                         |
| I/O接頭                             |  |                                   |                                   |                        |                         |
| USB                               | 2個; USB 2.0 x2   |                                   |                                   |                        |                         |
| 警報                                | 4個警報輸入 / 1個警報輸出  |                                   |                                   |                        |                         |
| RS485                             | 1; 支援Pelco D, Pelco P  |                                   |                                   |                        |                         |
| 安全性                               |  |                                   |                                   |                        |                         |
| 浮水印                               | 支援   |                                   |                                   |                        |                         |
| 使用者權限                             | 3層使用者權限  |                                   |                                   |                        |                         |
| 監控                                | Watchdog   |                                   |                                   |                        |                         |
| 環境                                |  |                                   |                                   |                        |                         |
| 電源                                | 12V DC   |                                   |                                   |                        |                         |
| 尺寸                                | 319(寬)x53(高)x302(深) mm± 5mm  |                                   |                                   |                        |                         |
| 操作溫度                              | 0°C ~ 40°C   |                                   |                                   |                        |                         |

Note: Specifications are subject to change without any notice.