

ATHDVR3116/3216

16路1080P AHD & TVI DVR 數位錄放影機



- 可支援類比攝影機, 960H攝影機, AHD 或 TVI 720P攝影機和AHD或TVI 1080P攝影機任一頻道的混接
- 最大支援16路兩百萬畫素480fps錄影和回放
- 支援H.264 雙碼流, 可在低頻寬的網路環境監看和回放
- 支援雙向語音
- 支援三個螢幕輸出包含HDMI, VGA 和CVBS, HDMI和VGA 兩個螢幕可同時輸出且每個螢幕輸出最大解析度可達 1920x1080P
- 使用者可擷取任何時段的影像資料, 透過本機端USB埠備份或透過網路端做異地備份
- 網路線上作業, 可同時支援多個使用者同時上線, 即時影像、回放影像、網路備份, 每組連線, 不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過CMS, IE瀏覽器或iOS/Android App 操作主機, 提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體, 可管理16台 DVR 或是 NVR (400隻攝影機)
- 免費附贈iOS /Android App, 可支援即時監控, 回放和即時推播通知(Push Notification)



規格

系統	ATHDVR3116	ATHDVR3216
作業系統	嵌入式 Linux	
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看	
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或iOS/Android App	
影像輸入		
攝影機輸入	類比攝影機, 960H攝影機, AHD/TVI 720P攝影機或是AHD/TVI 1080P攝影機任一頻道的混接	
攝影機輸出	1 x HDMI輸出(1920x1080p60), 1 x VGA輸出(1920x1080, 60Hz), 1x CVBS	
H.264雙串流	支援	
大/小碼流	大碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL); 小碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL)	
聲音		
聲音輸入	4 x RCA	
聲音輸出	1 x RCA	
雙向語音	支援	
顯示		
顯示類型	全畫面顯示 /4分割/ 9分割/16分割/PIP / 跳台	

副畫面	支援	
操作介面	圖形化操作介面 (GUI)	
遠端瀏覽	可透過IE 瀏覽器, CMS 中控軟體	
手機/平板電腦	支援Android/iOS Appss	
錄影		
錄影模式	持續錄影, 排程錄影, 事件錄影	
錄影能力	A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@480張 B.AHD或TVI 1080P攝影機@240張	A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機480張 B.AHD或TVI 1080P攝影機@480張
預錄	5 秒	
事件後錄影	最大255秒	
網路		
支援網路協定	TCP / IP, SMTP, DHCP(自動取得IP地址), DDNS, PPPoE(撥號上網), UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP(網路校時)等	
網路	1x 10/100/1000Mbps	
回放和備份		
回放顯示模式	單一分割 / 4分割/16分割 同時間回放	
回放能力	A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@480張 B.AHD或TVI 1080P攝影機@240張	A.類比攝影機或960H或AHD或TVI 720P攝影機@480張 B.AHD或TVI 1080P攝影機@480張
回放操作模式	回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉	
搜尋模式	日期/時間/事件/頻道	
備份	可透過本機端USB埠 / 網路 / 中控軟體	
內建硬碟支援	4 x SATA HDD, 每一顆可達6TB 硬碟容量, 共24TB容量	
外建硬碟支援	支援1 x eSATA 介面	
I/O接頭		
USB	2個; USB 2.0 x2	
警報	16個警報輸入 / 4個警報輸入	
RS485	1; 支援Pelco D, Pelco P	
安全性		
浮水印	支援	

使用者權限	3層使用者權限
監控	Watchdog
環境	
電源	12V DC
尺寸	420(寬)x65(高)x305(深) mm± 5mm
操作溫度	

Note: Specifications are subject to change without any notice.